

heroal RS 41


HR 41

Lame à enroulement étroit et grande largeur de recouvrement

Avec sa grande largeur de recouvrement de 41 mm et son épaisseur nominale étroite de 8,5 mm, la lame heroal rs 41, d'un poids de 3,7 kg / m² s'enroule sur un diamètre très étroit et est ainsi particulièrement adaptée aux petits caissons de volet roulant (diamètre d'enroulement Ø 185 mm pour une hauteur de tablier de 2500 mm). Cette lame de volet roulant, très stable malgré sa légèreté, affiche des valeurs de résistance au vent de classe 3 pour des éléments pouvant atteindre jusqu'à 2900 mm de large.

Dimensions du système

Largeur couvrante [mm]	41
Épaisseur nominale [mm]	8,5
Poids [kg/m ²]	3,7
Largeur max. [mm]	3.500
Hauteur max. [mm]	3.500
Surface max. [m ²]	7,0



Caractéristiques de performance

0.19	2	-	4
ΔR selon EN 13125:2001	Résistance au vent*	Résistance à l'effraction	Classe coupe-feu Grêle***

* à une largeur d'élément de 2700 mm et une coulisse ayant une profondeur d'immersion de 25 mm

** Safe Light, la lame de volet roulant remplit la directive technique 111 de l'association fédérale des stores et protections contre le soleil BVRS

*** classe de résistance à la grêle selon les spécifications d'essais AEA1 n° 02 volet roulant, version 1.02. La valeur reflète le fonctionnement.

Die heroal Systemwelt

Rolläden | Rolltore | Fenster | Türen | Fassaden | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany)

Fon: +49 5246 507-0 | Fax: +49 5246 507-222

info@heroal.de

www.heroal.com